

संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट

कोयला वाशरी (Coal Washery)

0.96 मिलियन टन प्रति वर्ष

गाँव - खरगहनी-पथर्रा, तहसील - कोटा,
जिला - बिलासपुर, छत्तीसगढ़

मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड
(M/s. Mahavir Coal Washeries Pvt. Ltd)

जनवरी 2021

विषय-सूची

1.0 पृष्टभूमि	पृष्ठ 3
2.0 पर्यावरण का विवरण	पृष्ठ 5
3.0 अनुमानित पर्यावरणीय प्रभाव और रोकथाम उपाय	पृष्ठ 7
4.0 पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	पृष्ठ 9
5.0 अतिरिक्त अध्ययन	पृष्ठ 10
6.0 परियोजना लाभ	पृष्ठ 10
7.0 पर्यावरण प्रबंधन योजना	पृष्ठ 11

1.0परियोजना विवरण

मेसर्स महावीर कोल वाशरीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम खरगहनी-पथर्रा, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर में 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) क्षमता का कोयला वाशरी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। कच्चा कोयला कोरबा में स्थित कोयला खदानों से वाशरी में लाया जाएगा. कच्चा कोयला उतारा और धोया जाएगा। स्वच्छ कोयला और रिजेक्ट ट्रकों में लोड किया जाएगा और संबंधित उपभोक्ताओं को भेजा जाएगा. परियोजना की कुललागत Rs.22 Crore है।

कोयला वाशरी परियोजना EIA Notification 14-9-2006 की अनुसूची 2 (a) के तहत आता है। आसपास के गाँव / बस्ती पथर्रा: 0.7 किमी SSW, खरगहनी: 1.5 किमी E, मुख्य शहर कोटा: 4.5 किमी NNW, बिलासपुर 20 किमी SSE है। निकटतम रेलवे स्टेशन कलमीतार, 2.2 SSW है। निकटतम विद्यालय खरगहना में लगभग 2.1 किमी पर है। निकटतम अस्पताल खरगहनी, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (C.G.) सीसी रोड 5.6 किमी है। अरपा नदी पूर्व दिशा में प्रस्तावित परियोजना स्थल से 4.0 किमी E दूर है। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट (1: 50000 स्केल) परियोजना स्थल, सड़कों, रेलवे लाइन, बस्तियों, जल निकायों, जंगलों और साइट के आसपास के 10 किमी के दायरे में जल निकायों को दर्शाता है। साइट अक्षांश 22°15'14.6"N के निर्देशन से घिरा है देशांतर 82°02'51.19"E

MCWPL के स्वामित्व वाली 28.72 एकड़ भूमि पर वाशरी स्थापित की जाएगी। 36.28% भूमि का उपयोग ग्रीन बेल्ट विकास के लिए किया जाएगा.

कोयला वाशरी के लिए 250 किलो / दिन पानी की आवश्यकता होगी। भूजल का उपयोग किया जाएगा। भूजल लेने के लिए सीजीडब्ल्यूए की अनुमति प्राप्त की जाएगी। CGWA ने सुरक्षित श्रेणी के तहत क्षेत्र को वर्गीकृत किया है

कोयला वाशरी के लिए 1500 एमवीए (1.2 मेगावाट) बिजली की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी। बिजली की विफलता के दौरान

आपातकालीन बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 500 केवीए डीजी सेट स्थापित किया जाएगा।

वाशरी साइट दो तरफ से अप्राप्य हो सकती है; पूर्व और पश्चिम। पूर्व दिशा में मंगला (बिलासपुर) -तुर्कडीह - खरगहनी - भैंसाझार सड़क को चौड़ा और मजबूत किया जा रहा है (12 मीटर से 16 मीटर चौड़ी, दुरूह / कंकरीट)। पथर्रा गाँव इस नई सड़क से जुड़ा हुआ है, जो कि 3.5 मीटर चौड़ी, 1.5 किलोमीटर गाँव वाली सड़क है। यह सड़क अंडरपास से बिलपसुर - अनूपपुर रेलवे लाइन को पार करती है। दूसरी सड़क, जहाँ से परियोजना स्थल तक जाया जा सकता है, पुरानी सकरी (बिलासपुर) - कोटा स्टेट हाईवे, 12 मीटर चौड़ी, दुरूह है। पथर्रा गाँव इस राजमार्ग से 2 किमी लंबी, 3.5 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर बाईपास सड़क सकरी से होकर गुजरती है।

MCWPL ने 3 मार्च 2020 को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए SEAC को आवेदन प्रस्तुत किया। SEAC ने EIA अध्ययन के संचालन के लिए 31 अक्टूबर 2020 के संदर्भ वीडियोग्राफी पत्र की मानक शर्तें दी और सार्वजनिक सुनवाई के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड को EIA रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंग्रेजी और हिंदी में सारांश ईआईए और सार्वजनिक सुनवाई के संचालन के लिए मसौदा ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को अंतिम ईआईए रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। पर्यावरणीय मंजूरी के अनुमोदन और अनुदान के लिए अंतिम ईआईए रिपोर्ट एसईएसी को प्रस्तुत की जाएगी।

कोयला वाशरी परियोजना के लिए भारी मीडिया चक्रवात प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। कोयला वाशरी में वाशरी बिल्डिंग में कच्चे कोयले का भंडारण, भंडारण, हैंडलिंग, पेराई, स्क्रीनिंग और कोयला धुलाई शामिल है (मैग्नेटाइट के साथ मिश्रित पानी का उपयोग करके)। धोने के बाद के पानी का उपचार एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। कोयले की धुलाई के लिए ट्रीटेड पानी को रिसाइकिल किया जाता है। वाशरी 1 शिफ्ट में संचालित होगी। 3200 टन प्रतिदिन कच्चा कोयला धोया जाएगा। 2560 टन प्रति दिन (80%) स्वच्छ कोयला और 640 टन प्रति

दिन (20%) अस्वीकार किए जाएंगे। कोयला वाशरी की सीमा के बाहर किसी भी अपशिष्ट जल का निर्वहन नहीं किया जाएगा। आसपास के इलाकों में स्थित बिजली संयंत्रों को बेचे जाएंगे। पानी के छिड़काव और बैग फिल्टर के उपयोग से धूल प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा।

2.0 आधारभूत वातावरण का विवरण

पर्यावरण आधारभूत आंकड़े मानसून के बाद 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान एकत्रित किये गए हैं। साइट के आसपास 10 किमी क्षेत्र को अध्ययन क्षेत्र माना गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानक/अनुमोदित प्रक्रियाओं का पालन करके आंकड़े जुटाए गए। परियोजना स्थल पर हवा की गति, हवा की दिशा, सापेक्ष आर्द्रता और तापमान पर मौसम संबंधी आंकड़े उत्पन्न किए गए थे। परिवेशी वायु, ध्वनि, भूजल, मिट्टी और सतह के पानी के नमूने 8 स्थानों से एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। अध्ययन क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों की सूची वन विभाग से एकत्र किए गए। डिस्ट्रिक्ट, हैंडबुक और जनगणना के रिकॉर्ड से डेमोग्राफी, ऑक्सीजन पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, स्टडी एरिया की इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एकत्र किए गए।

प्रमुख हवा की दिशा NW से SE की दिशा में पाई गई है। वार्षिक वर्षा लगभग 1300 मिमी है। रात के दौरान शांत काल अधिक होता है। $PM_{2.5}$ का स्तर $16.1 \mu g/m^3$ to $32.1 \mu g/m^3$ बीच पाया गया। PM_{10} का स्तर $20 \mu g/m^3$ to $42.8 \mu g/m^3$ के बीच पाया गया। SO_2 का स्तर $4.0 \mu g/m^3$ to $5.6 \mu g/m^3$ बीच पाया गया। NO_2 का स्तर $9.0 \mu g/m^3$ to $11.1 \mu g/m^3$ बीच पाया गया। कोटा में अधिकतम मानदेखे गए हैं, जो एक शहरी क्षेत्र है। सभी आठ स्थानों की परिवेशी वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के भीतर पाई गयी है।

दिन का ध्वनि स्तर 50.4 और 52.8 dB(A) के बीच पाया गया है। रात का ध्वनि स्तर 41.4 से 42.2 dB(A) के बीच पाया गया है। सभी आठ स्थानों में ध्वनि स्तर राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।

भूजल के विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित हैं: -

- पीएच 7.14 से 8.26 केबीचपायागयाहै ।
- कुल भंग ठोस पदार्थ 382 से 576 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- कुल कठोरता 175 से 291मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- कैल्शियम 45 से 79 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- मैग्नीशियम 7.2 से 23 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- क्लोराइड 9 से 24.5 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- भिन्न फ्लोराइड 0.72 से 0.83 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- नाइट्रेट 6.4 से 8.2 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- सल्फेट्स 13 से 31 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
- किसी भी नमूने में जहरीली धातुएं नहीं पाई गईं ।
- किसी भी नमूने में कोलीफॉर्म नहीं मिला।भूजल की गुणवत्ता पीने के लिए BIS द्वारा निर्धारित निर्देशों से मिलती है (BIS:10500-2012)।
- सतही जल के विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित हैं: -
 - पीएच 7.18 से 7.51 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
 - ऑक्सीजन 4.6 to 7.1 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
 - बीओडी 1.6 से 2.7 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
 - सीओडी 7 से 11 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
 - कुल भंग ठोस 164 से 424 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।
 - कुल कॉलिफॉर्म 85से 485 MPN/100 मिलीग्राम/लीटरकेबीचपायागयाहै ।

सतह के पानी की गुणवत्ता सीपीसीबी (CPCB) के सी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ नामित उपयोग से मिलती है, जो पारंपरिक उपचार के बाद पीने के लिए उपयुक्त है।

अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी रेतीले दोमट हैं। विशिष्ट चालकता और पीएच सामान्य श्रेणी में है। कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की एकाग्रता संतोषजनक पाई गई। स्टड एरिया की मिट्टी धान की खेती के लायक है।

वनस्पति और जीव: अध्ययन क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की कोई लुप्तप्राय प्रजाति नहीं पाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र में जंगली जानवरों का कोई प्रवासी गलियारा मौजूद नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र ज्यादातर ग्रामीण है। कोटा उत्तर की ओर स्थित प्रमुख शहर है। साक्षरता दर अच्छी है। अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं। अध्ययन क्षेत्र में संतोषजनक बुनियादी सुविधाएं (सड़कें, रेलवे, स्कूल, सामुदायिक केंद्र और अस्पताल) हैं।

3.0 अनुमानित पर्यावरणीय प्रभाव और रोकथाम उपाय

हैंडलिंग, क्रशिंग, स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान कोयलाधूलमुख्य प्रदूषक है। कोयला हैंडलिंग के दौरान धूल के उत्पादन को कम करने के लिए पानी के छिड़काव किया जाएगा। कोल क्रशिंग और स्क्रीनिंग के दौरान डस्ट जनरेशन को कम करने के लिए डस्ट सप्रेसन सिस्टम लगाया जाएगा। कृशर यूनिट में डस्ट निष्कर्षण प्रणाली और बैग फ़िल्टर लगाया जायेगा। सभी कन्वेयर बेल्ट को कवर किया जाएगा। आंतरिक सड़क को पक्का किया जायेगा। औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कार्यशालाओं और अन्य कार्य क्षेत्रों में किया जाएगा। सभी आंतरिक सड़कों की दैनिक सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को तैनात किया जाएगा। कोल वाशरी और स्टॉक यार्ड के चारों ओर 3 मीटर ऊंचाई की चारदीवारी विकसित की जाएगी। धूल के प्रसार को कम करने के लिए सीमा की दीवार पर 3 मीटर ऊंचाई की नायलॉन स्क्रीन प्रदान की जाएगी।

कोयला धुलाई के दौरान उत्पन्न शत प्रतिशत अपशिष्ट जल का उपचार किया जाएगा। उपचार के बाद पानी को कोयला धोने के लिए रिसाइकल किया जाएगा। घरेलू सीवेज का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में किया जाएगा। पौधरोपण विकास के लिए शोधित पानी का उपयोग किया जाएगा।

कम शोर उत्सर्जक संयंत्र और मशीनरी का उपयोग किया जाएगा। 36.28% भूमि का क्षेत्र पौधरोपण के रूप में विकसित किया जाएगा। प्लांट की बाउंड्री पर शोर का स्तर 70 dBA से नीचे बना रहेगा।

कोयला धुलाई रिजेक्ट को उत्पन्न करेगी जो आस-पास के क्षेत्रों में बिजली संयंत्रों को बेची जाएगी।

दैनिक ट्रक परिवहन 125 ट्रक (30 टन क्षमता) होगा। प्लांट के अंदर पार्किंग की जगह उपलब्ध कराई गई है। परिवहन अधिकारियों के परामर्श से उचित यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाएगी, ताकि परियोजना के बाद सुगम यातायात प्रवाह हो सके।

वर्षा जल संचयन संयंत्र परिसर के अंदर किया जाएगा और पानी का उपयोग बारिश के दिनों में कोयला धोने के लिए किया जाएगा।

ग्रीनबेल्ट को 10.42 एकड़ (कुल क्षेत्र का 36.28%) में विकसित किया जाएगा। उपलब्ध जगह के अनुसार 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। थ्री टियर ग्रीनबेल्ट को विकसित किया जाएगा, अंतिम पंक्ति में ऊंचे पेड़, मध्य पंक्तियों में छोटे पेड़ और पहली पंक्ति में जमीन से लगे हुए झाड़ियाँ। वृक्ष का घनत्व 600-610 पेड़ प्रति एकड़ होगा। स्थानीय रूप से उपलब्ध पौधों की प्रजातियों में पोंगामिया, पेल्टाफोरम, कदंबा, सेमल, अलस्टोनिया, कनेर, अमलतास, गुलमोहर, हिबिस्कस, चांदनी, आम, नीम, आंवला, फिकस, अशोक, कचनार, जकारांडा, आदि को चुना गया है।

4.0 पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन सेल (EMC) की स्थापना नियमित पर्यावरण निगरानी के लिए की जाएगी। निर्धारित कानूनों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाएगी। EMC के प्रमुख प्लांट हेड को रिपोर्ट करेंगे। योग्य कर्मचारियों को EMC में भर्ती किया जाएगा। परिवेशी वायु, स्टैक उत्सर्जन, fugitive धूल के उत्सर्जन, ध्वनि के स्तर, भूजल की गुणवत्ता, सतहीजलकी गुणवत्ता और स्थल की मृदाकी पर्यावरणीय निगरानी मानदंडों के अनुसार की जाएगी। (EMC) निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा: -

नियमित निगरानी: -

- Fugitive धूल को मापना, कार्य वातावरण में PM₁₀ को मापना और असामान्य स्थिति को रिपोर्ट करना और उचित कार्यवाही करना।
- upwind और downwind की दिशा में परिवेशी वायु की गुणवत्ता को मापना
- अपशिष्ट जल गुणवत्ता (इनलेट और आउटलेट पानी - अपशिष्ट उपचार संयंत्र) की जाँच करना।
- गाँव के तालाबों के ऊपर और नीचे स्थित नाला और अरपा नदी की जल गुणवत्ता।
- कोयला भंडारण क्षेत्र, और आसपास के गांवों के पास भूजल की गुणवत्ता की जाँच करना।
- संयंत्र सीमा, निकटतम निवास स्थान और कार्य क्षेत्रों में ध्वनि की निगरानी।
- संयंत्र की सीमा के भीतर ग्रीनबेल्ट और हरियाली का विकास और रखरखाव।

5.0 अतिरिक्त अध्ययन

कोयला संग्रहण क्षेत्र को आग से सुरक्षा के लिये उचित अग्निषमन उपकरणों की व्यवस्था किया जाएगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आपातकालीन योजना बनायी जायेगी जिससे किसी भी दुर्घटना से तुरन्त बचाव किया जा सके।

कम्पनी सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी, जिससे आस.पास के गांवों में रहने वाले नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार होगा। CER क्रियाकलापों के लिए रु 22 Lakhs खर्च किये जायेंगे। सामाजिक दायित्व नीति के अन्तर्गत आस.पास के क्षेत्र के निवासियों से नियमित सम्पर्क बनाया जायेगा। आस.पास के गाँवों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सामाजिक उत्थान के क्रियाकलापों को सम्पन्न कराने में स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों एवं स्थानीय प्रशासन की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

6.0 परियोजना के लाभ

कोयला वाशरी में खराब ग्रेड के कोयले को धोकर उच्च ग्रेड कोयले में परिवर्तित किया जाता है। इस धुलाई के दौरान खराब कोयले में उपस्थित उपसिष्ठ प्रदार्थ जैसे धूल मिट्टी को हटाया जाता है। उच्च ग्रेड कोयले का इस्तेमाल स्टील और सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन में अगर हाई ग्रेड कोयले का उपयोग करे तो उत्पादन क्षमता व दक्षता को बढ़ाया जा सकता है।

निम्नलिखित वजहों से कोयला वाशरी की मांग बढ़ रही है:

- भारत में अच्छी गुणवत्ता की कोयला खदानों का खतमहोना।
- कच्चे कोयले में यांत्रिक खनन से अशुद्धियाँ बढ़ती हैं।

- उच्च परिवहन लागत - उच्च राख कोयले के परिवहन ।
- सख्त पर्यावरणीय आवश्यकता (इस्पात संयंत्रों, बिजली संयंत्रों और सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में)

निर्माण अवधि के दौरान लगभग 100 व्यक्तियों को 12 महीने के लिए रोजगार उपलब्ध होगा। कोयला वाशरी के संचालन के दौरान 60 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। लगभग 25 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कंपनी संयंत्र निर्माण और संचालन के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देगी।

7.0 पर्यावरण प्रबंधन योजना

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी एवं कारगर पर्यावरण प्रबन्धन योजना बनाई गयी है। वार्षिक व्यय के रूप में ₹ 230 लाख का बजटीय प्रावधान और वार्षिक व्यय के रूप में ₹ 64 लाख का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण प्रबन्धन सेल (EMC) सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, पानी चक्रण एवं इसका पुर्नउपयोग, निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप रखने के लिए नियमित पर्यावरणीय प्रबोधन करेगी। पर्यावरण प्रबन्धन सेल(EMC), स्पैट आयल एवं लुब्रिकेंट के निपटान पर नजर रखेगी। इकाई परिसर के अन्दर-बाहर हरियाली के विकास का जिम्मेदारी पर्यावरण प्रबन्धन इकाई की होगी। हरितपट्टी का विकास सी.पी.सी.बी. के दिशानिर्देशों के तहत किया जायेगा। पर्यावरण प्रबन्धन सेल(EMC) संसाधन संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण को क्रियावित करेगी एवं कर्मचारियों के लिए पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

कम्पनी कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच की जायेगी। पर्यावरण प्रबन्धन सेल कर्मचारियों के लिए स्वच्छ कार्य क्षेत्र एवं सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

पर्यावरण प्रबन्धन सेल कम्पनी के सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर इकाई कमीशनिंग के दौरान होने वाले जोखिम के प्रति सजग रहेगा। पर्यावरण प्रबन्धन सेल प्रदूषण कम करने, दुर्घनाओं को कम करने एवं अपशिष्टों के निष्पादन को कम करने के उपाय सुझायेगी। परियोजना में लागू पर्यावरण प्रबन्धन योजना इस इकाई से सम्बन्धित पर्यावरणीय कानूनों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ताकि होने वाले सभी पर्यावरणीय प्रभावों की कम किया जायेगा।